



FESATEX WANDPANEEL S.B D 40 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m ²																				
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
	1 (sehr hell)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		10,69	8,28	5,86	4,80	4,15	3,77	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2 (hell)	10,69	8,28	5,86	4,80	4,15	3,77	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3 (dunkel)	9,09	7,48	5,86	4,80	4,15	3,77	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	1 (sehr hell)	10,21	8,31	5,86	4,80	4,15	3,77	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	64	66	69	71	74	76	79	81	83	85
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2 (hell)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,09	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	64	68	72	76	79	81	83	85
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3 (dunkel)	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3	1 (sehr hell)	10,57	8,22	5,86	4,80	4,15	3,77	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	66	69	71	74	76	79	81	83	85
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2 (hell)	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,53	3,39	3,16	2,93	2,77	2,62	2,51	2,39	2,31	2,22	2,15	2,07	2,02	1,96	1,91	1,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	66	69	71	74	76	79	81	83	85
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3 (dunkel)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 40 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	12,60	10,80	7,61	6,21	5,36	4,87	4,38	4,09	3,79	3,59	3,39	3,25	3,10	2,99	2,87	2,78	2,68	2,61	2,53	2,47	2,40
	2 (hell)	12,60	10,80	7,61	6,21	5,36	4,87	4,38	4,09	3,79	3,59	3,39	3,25	3,10	2,99	2,87	2,78	2,68	2,61	2,53	2,47	2,40
	3 (dunkel)	9,20	9,20	7,61	6,21	5,36	4,87	4,38	4,09	3,79	3,59	3,39	3,25	3,10	2,99	2,87	2,78	2,68	2,61	2,53	2,47	2,40
2	1 (sehr hell)	12,60	3,90	3,21	2,94	2,66	2,53	2,39	2,31	2,22	2,15	2,09	2,05	2,00	1,96	1,92	1,89	1,86	1,83	1,80	1,78	1,75
	2 (hell)	2,10	2,02	1,93	1,84	1,74	1,74	1,74	1,71	1,68	1,65	1,63	1,61	1,59	1,57	1,55	1,54	1,52	1,51	1,49	1,48	1,46
	3 (dunkel)	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,24	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	1,19	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,16
3	1 (sehr hell)	12,60	6,27	4,54	3,95	3,35	3,09	2,83	2,68	2,52	2,41	2,31	2,24	2,16	2,10	2,04	1,99	1,94	1,90	1,86	1,83	1,79
	2 (hell)	3,66	2,97	2,28	2,13	1,98	1,90	1,82	1,77	1,71	1,67	1,63	1,60	1,56	1,54	1,51	1,49	1,46	1,44	1,42	1,41	1,39
	3 (dunkel)	1,10	1,09	1,08	1,08	1,07	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 60 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																					
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	1 (sehr hell)	17,00	17,00	11,96	9,78	8,45	7,68	6,90	6,44	5,98	5,66	5,35	5,12	4,88	4,70	4,52	4,38	4,23	4,11	3,98	3,88	3,78	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	66	67	69	71
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2 (hell)	17,00	17,00	11,96	9,78	8,45	7,68	6,90	6,44	5,98	5,66	5,35	5,12	4,88	4,70	4,52	4,38	4,23	4,11	3,98	3,88	3,78	3,78
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	66	67	69	71
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3 (dunkel)	14,00	14,00	11,96	9,78	8,45	7,68	6,90	6,44	5,98	5,66	5,35	5,12	4,88	4,70	4,52	4,38	4,23	4,11	3,98	3,88	3,78	3,78
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	66	67	69	71
2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	1 (sehr hell)	12,50	12,50	8,95	7,40	6,43	5,89	5,34	5,02	4,70	4,48	4,26	4,10	3,94	3,82	3,69	3,59	3,49	3,41	3,33	3,26	3,19	3,19
		60	60	60	60	60	60	60	60	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	112	116	120	120
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	2 (hell)	12,50	12,50	8,95	7,40	6,43	5,89	5,34	5,02	4,70	4,48	4,26	4,10	3,94	3,82	3,69	3,59	3,49	3,41	3,33	3,26	3,19	3,19
		60	60	60	60	60	60	60	60	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	112	116	120	120
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	3 (dunkel)	12,50	12,50	8,95	7,40	6,43	5,89	5,34	5,02	4,70	4,48	4,26	4,10	3,94	3,82	3,69	3,59	3,49	3,41	3,33	3,26	3,19	3,19
		60	60	60	60	60	60	60	66	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	112	116	120	120
	3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
1 (sehr hell)		14,80	14,80	10,50	8,60	7,41	6,75	6,08	5,69	5,30	5,03	4,76	4,56	4,36	4,21	4,06	3,94	3,82	3,72	3,61	3,53	3,44	3,44
		60	60	60	60	60	60	60	70	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	129
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2 (hell)		14,80	14,80	10,50	8,60	7,41	6,75	6,08	5,69	5,30	5,03	4,76	4,56	4,36	4,21	4,06	3,94	3,82	3,72	3,61	3,53	3,44	3,44
		60	60	60	60	60	60	60	70	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	129
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3 (dunkel)		14,80	14,80	10,50	8,60	7,41	6,75	6,08	5,69	5,30	5,03	4,76	4,56	4,36	4,21	4,06	3,94	3,82	3,72	3,61	3,53	3,44	3,44
		60	60	60	60	60	60	69	75	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	129
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 60 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	2 (hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	3 (dunkel)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
2	1 (sehr hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	2 (hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	3 (dunkel)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
3	1 (sehr hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	2 (hell)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04
	3 (dunkel)	13,60	13,60	9,62	7,90	6,80	6,18	5,56	5,19	4,81	4,55	4,30	4,12	3,93	3,79	3,64	3,52	3,40	3,31	3,21	3,13	3,04

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 80 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																				
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
		40	40	40	40	40	41	41	45	48	51	53	56	58	61	63	65	67	69	71	73	75
	1 (sehr hell)	19,50	19,50	13,80	11,30	9,74	8,85	7,96	7,43	6,89	6,52	6,16	5,90	5,63	5,42	5,21	5,04	4,87	4,73	4,59	4,48	4,36
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
		40	40	40	40	40	41	41	45	48	51	53	56	58	61	63	65	67	69	71	73	75
	2 (hell)	19,50	19,50	13,80	11,30	9,74	8,85	7,96	7,43	6,89	6,52	6,16	5,90	5,63	5,42	5,21	5,04	4,87	4,73	4,59	4,48	4,36
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
		40	40	40	40	40	41	41	45	48	51	53	56	58	61	63	65	67	69	71	73	75
	3 (dunkel)	19,00	19,00	13,80	11,30	9,74	8,85	7,96	7,43	6,89	6,52	6,16	5,90	5,63	5,42	5,21	5,04	4,87	4,73	4,59	4,48	4,36
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
	1 (sehr hell)	14,00	14,00	10,02	8,40	7,34	6,72	6,10	5,74	5,37	5,12	4,88	4,70	4,51	4,37	4,23	4,12	4,01	3,92	3,82	3,74	3,66
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
	2 (hell)	14,00	14,00	10,02	8,40	7,34	6,72	6,10	5,74	5,37	5,12	4,88	4,70	4,51	4,37	4,23	4,12	4,01	3,92	3,82	3,74	3,66
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63
	3 (dunkel)	14,00	14,00	10,02	8,40	7,34	6,72	6,10	5,74	5,37	5,12	4,88	4,70	4,51	4,37	4,23	4,12	4,01	3,92	3,82	3,74	3,66
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126
	3		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66
1 (sehr hell)		16,90	16,90	12,00	9,71	8,46	7,71	6,95	6,50	6,05	5,74	5,44	5,22	4,99	4,82	4,64	4,50	4,36	4,25	4,13	4,04	3,94
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135
		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
2 (hell)		16,90	16,90	12,00	9,71	8,46	7,71	6,95	6,50	6,05	5,74	5,44	5,22	4,99	4,82	4,64	4,50	4,36	4,25	4,13	4,04	3,94
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135
		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
3 (dunkel)		16,90	16,90	12,00	9,71	8,46	7,71	6,95	6,50	6,05	5,74	5,44	5,22	4,99	4,82	4,64	4,50	4,36	4,25	4,13	4,04	3,94
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 80 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	2 (hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	3 (dunkel)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
2	1 (sehr hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	2 (hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	3 (dunkel)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
3	1 (sehr hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	2 (hell)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49
	3 (dunkel)	15,70	15,70	11,05	9,04	7,81	7,05	6,40	5,96	5,52	5,23	4,94	4,73	4,51	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,68	3,59	3,49

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 100 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																				
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
		40	40	40	40	40	43	46	50	53	56	59	62	65	68	70	73	75	77	79	82	84
	1 (sehr hell)	20,00	20,00	15,40	12,50	10,85	9,72	8,86	8,27	7,67	7,26	6,86	6,57	6,27	6,04	5,80	5,62	5,43	5,28	5,12	4,99	4,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84
		40	40	40	40	40	43	46	50	53	56	59	62	65	68	70	73	75	77	79	82	84
	2 (hell)	20,00	20,00	15,40	12,50	10,85	9,72	8,86	8,27	7,67	7,26	6,86	6,57	6,27	6,04	5,80	5,62	5,43	5,28	5,12	4,99	4,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84
		40	40	40	40	40	43	46	50	53	56	59	62	65	68	70	73	75	77	79	82	84
	3 (dunkel)	20,00	20,00	15,40	12,50	10,85	9,72	8,86	8,27	7,67	7,26	6,86	6,57	6,27	6,04	5,80	5,62	5,43	5,28	5,12	4,99	4,85
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63	65	68	70	73	75	77	79	82	84
2		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70
	1 (sehr hell)	15,40	15,40	11,00	9,12	8,02	7,38	6,74	6,34	5,93	5,66	5,39	5,19	4,99	4,84	4,69	4,57	4,44	4,34	4,23	4,15	4,06
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140
		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70
	2 (hell)	15,40	15,40	11,00	9,12	8,02	7,38	6,74	6,34	5,93	5,66	5,39	5,19	4,99	4,84	4,69	4,57	4,44	4,34	4,23	4,15	4,06
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140
		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70
	3 (dunkel)	15,40	15,40	11,00	9,12	8,02	7,38	6,74	6,34	5,93	5,66	5,39	5,19	4,99	4,84	4,69	4,57	4,44	4,34	4,23	4,15	4,06
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140
	3		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73
1 (sehr hell)		18,50	18,50	13,20	10,80	8,90	8,50	7,66	7,17	6,68	6,34	6,00	5,76	5,51	5,32	5,13	4,98	4,82	4,70	4,57	4,47	4,36
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150
		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73	75
2 (hell)		18,50	18,50	13,20	10,80	8,90	8,50	7,66	7,17	6,68	6,34	6,00	5,76	5,51	5,32	5,13	4,98	4,82	4,70	4,57	4,47	4,36
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150
		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73	75
3 (dunkel)		18,50	18,50	13,20	10,80	8,90	8,50	7,66	7,17	6,68	6,34	6,00	5,76	5,51	5,32	5,13	4,98	4,82	4,70	4,57	4,47	4,36
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 100 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	2 (hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	3 (dunkel)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
2	1 (sehr hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	2 (hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	3 (dunkel)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
3	1 (sehr hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	2 (hell)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	3 (dunkel)	17,45	17,45	12,30	10,03	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 120 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																				
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	20,00	20,00	15,59	12,74	11,02	10,01	9,00	8,40	7,80	7,38	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	64	66	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	20,00	20,00	15,59	12,74	11,02	10,01	9,00	8,40	7,80	7,38	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	64	66	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	20,00	20,00	15,59	12,74	11,02	10,01	9,00	8,40	7,80	7,38	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	64	66	68	70	72	74	76	78
2		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	18,50	18,50	13,15	10,85	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	149
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	18,50	18,50	13,15	10,85	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	149
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	18,50	18,50	13,15	10,85	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	149
	3		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76
1 (sehr hell)		20,00	20,00	15,30	12,55	10,90	9,74	8,91	8,34	7,76	7,36	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	62	63	74	85	92	99	105	111	116	121	126	131	146	140	144	148	152	156
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
2 (hell)		20,00	20,00	15,30	12,55	10,90	9,74	8,91	8,34	7,76	7,36	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	62	63	74	85	92	99	105	111	116	121	126	131	146	140	144	148	152	156
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78
3 (dunkel)		20,00	20,00	15,30	12,55	10,90	9,74	8,91	8,34	7,76	7,36	6,97	6,67	6,36	6,13	5,89	5,70	5,51	5,36	5,20	5,07	4,93
		60	60	60	62	63	74	85	92	99	105	111	116	121	126	131	146	140	144	148	152	156
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	56	59	61	64	66	68	70	72	74	76	78

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX WANDPANEEL S.B D 120 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																					
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00	
1	1 (sehr hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	2 (hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	3 (dunkel)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
2	1 (sehr hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	2 (hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	3 (dunkel)	15,00	15,00	11,00	9,20	8,18	7,50	7,00	6,60	6,28	6,02	5,80	5,61	5,44	5,29	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
3	1 (sehr hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	2 (hell)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	
	3 (dunkel)	19,30	19,30	13,65	11,15	9,62	8,74	7,85	7,33	6,80	6,44	6,08	5,82	5,55	5,35	5,14	4,98	4,81	4,67	4,53	4,42	4,30	

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.