



FESATEX V WANDPANEEL D 60 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																					
		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
1		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	49	51	53	56	58	60	62	64	65	67	69	
	1 (sehr hell)	13,29	12,43	11,57	9,88	8,18	7,43	6,68	3,16	5,78	5,47	5,17	4,95	4,72	4,55	4,37	4,23	4,09	3,98	3,86	3,76	3,66	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	62	64	65	66	67	69	69	
		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	49	51	53	56	58	60	62	64	65	67	69	
	2 (hell)	13,29	12,43	11,57	9,88	8,18	7,43	6,68	6,23	5,78	5,47	5,17	4,95	4,72	4,55	4,37	4,23	4,09	3,98	3,86	3,76	3,66	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	62	64	65	66	67	69	69	
		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	49	51	53	56	58	60	62	64	65	67	69	
	3 (dunkel)	10,06	10,06	10,06	9,12	8,18	7,43	6,68	6,23	5,78	5,47	5,17	4,95	4,72	4,55	4,37	4,23	4,09	3,98	3,86	3,76	3,66	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	60	61	62	64	65	67	69	
2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	
	1 (sehr hell)	12,19	10,57	8,94	7,69	6,44	5,90	5,35	5,03	4,70	4,48	4,27	4,11	3,95	3,83	3,70	3,60	3,50	3,42	3,34	3,27	3,20	
		60	60	60	60	60	60	60	60	66	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	113	117	120
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	
	2 (hell)	12,19	10,57	8,94	7,69	6,44	5,90	5,35	5,03	4,70	4,48	4,27	4,11	3,95	3,83	3,70	3,60	3,50	3,42	3,34	3,27	3,20	
		60	60	60	60	60	60	60	60	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	112	116	120	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60	
	3 (dunkel)	11,59	10,27	8,94	7,69	6,44	5,90	5,35	5,03	4,70	4,48	4,27	4,11	3,95	3,83	3,70	3,60	3,50	3,42	3,34	3,27	3,20	
		60	60	60	60	60	60	60	66	71	76	80	85	89	93	97	101	105	109	112	116	120	
3		40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	52	54	56	58	60	61	63	65	
	1 (sehr hell)	12,17	11,23	10,28	8,85	7,42	6,76	6,09	5,70	5,30	5,03	4,77	4,57	4,37	4,22	4,07	3,95	3,82	3,72	3,62	3,54	3,45	
		60	60	60	60	60	60	60	70	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	52	54	56	58	60	61	63	65	
	2 (hell)	12,17	11,11	10,04	8,73	7,42	6,76	6,09	5,70	5,30	5,03	4,77	4,57	4,37	4,22	4,07	3,95	3,82	3,72	3,62	3,54	3,45	
		60	60	60	60	60	60	60	70	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	43	45	47	49	52	54	56	58	60	61	63	65	
	3 (dunkel)	13,01	11,62	10,22	8,82	7,42	6,76	6,09	5,70	5,30	5,03	4,77	4,57	4,37	4,22	4,07	3,95	3,82	3,72	3,62	3,54	3,45	
		60	60	60	60	60	60	69	75	80	85	89	94	98	103	107	111	115	119	122	126	129	

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX V WANDPANEEL D 60 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, sichtbare Befestigung

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,29	11,46	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	2 (hell)	13,29	11,46	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	3 (dunkel)	10,06	9,85	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
2	1 (sehr hell)	12,19	10,91	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	2 (hell)	12,19	10,91	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	3 (dunkel)	11,59	10,42	9,24	8,00	6,75	6,16	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
3	1 (sehr hell)	12,17	10,90	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	2 (hell)	12,17	10,90	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	3 (dunkel)	13,01	11,32	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit kleiner Lastverteilerplatte Typ 1

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,29	11,46	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	2 (hell)	13,29	11,46	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
	3 (dunkel)	10,06	9,85	9,63	8,22	6,81	6,19	5,56	5,19	4,82	4,56	4,31	4,12	3,93	3,79	3,64	3,53	3,41	3,31	3,21	3,13	3,05
2	1 (sehr hell)	12,04	11,68	11,32	9,15	6,98	5,77	4,55	3,96	3,36	3,01	2,67	2,45	2,22	2,07	1,91	1,80	1,68	1,60	1,51	1,45	1,38
	2 (hell)	11,34	10,98	10,61	8,71	6,80	5,59	4,37	3,78	3,19	2,85	2,52	2,30	2,08	1,94	1,79	1,69	1,58	1,50	1,42	1,36	1,29
	3 (dunkel)	11,82	11,27	10,72	8,62	6,51	5,30	4,08	3,50	2,91	2,58	2,26	2,07	1,87	1,74	1,61	1,52	1,42	1,35	1,28	1,23	1,17
3	1 (sehr hell)	12,17	12,01	11,84	10,04	8,24	6,84	5,44	4,74	4,04	3,62	3,20	2,93	2,65	2,46	2,26	2,11	1,96	1,85	1,74	1,65	1,56
	2 (hell)	12,17	11,97	11,76	9,97	8,17	6,77	5,37	4,67	3,97	3,55	3,14	2,86	2,58	2,39	2,19	2,05	1,90	1,79	1,68	1,60	1,51
	3 (dunkel)	12,85	12,46	12,07	10,07	8,07	6,67	5,27	4,57	3,86	3,44	3,03	2,76	2,48	2,29	2,09	1,95	1,80	1,70	1,59	1,51	1,42

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Lastverteilerplatte L=75mm

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.



FESATEX V WANDPANEEL D 60 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit großer Lastverteilerplatte Typ 2

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m ²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
	2 (hell)	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29	13,29
	3 (dunkel)	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06	10,06
2	1 (sehr hell)	12,04	11,68	11,32	9,15	6,98	5,77	4,55	3,96	3,36	3,01	2,67	2,45	2,22	2,07	1,91	1,80	1,68	1,60	1,51	1,45	1,38
	2 (hell)	11,34	10,98	10,61	8,71	6,80	5,59	4,37	3,78	3,19	2,85	2,52	2,30	2,08	1,94	1,79	1,69	1,58	1,50	1,42	1,36	1,29
	3 (dunkel)	11,82	11,27	10,72	8,62	6,51	5,30	4,08	3,50	2,91	2,58	2,26	2,07	1,87	1,74	1,61	1,52	1,42	1,35	1,28	1,23	1,17
3	1 (sehr hell)	12,17	12,01	11,84	10,04	8,24	6,84	5,44	4,74	4,04	3,62	3,20	2,93	2,65	2,46	2,26	2,11	1,96	1,85	1,74	1,65	1,56
	2 (hell)	12,17	11,97	11,76	9,97	8,17	6,77	5,37	4,67	3,97	3,55	3,14	2,86	2,58	2,39	2,19	2,05	1,90	1,79	1,68	1,60	1,51
	3 (dunkel)	12,85	12,46	12,07	10,07	8,07	6,67	5,27	4,57	3,86	3,44	3,03	2,76	2,48	2,29	2,09	1,95	1,80	1,70	1,59	1,51	1,42

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Lastverteilerplatte L=200mm

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.



FESATEX V WANDPANEEL D 80 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																					
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	
	1 (sehr hell)	11,48	11,48	11,48	10,49	9,49	8,62	7,75	3,16	6,71	6,35	6,00	5,74	5,48	5,28	5,07	4,91	4,74	4,61	4,47	4,36	4,24	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
		40	40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73
	2 (hell)	11,48	11,48	11,48	10,49	9,49	8,62	7,75	7,23	6,71	6,35	6,00	5,74	5,48	5,28	5,07	4,91	4,74	4,61	4,47	4,36	4,24	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
		40	40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73
	3 (dunkel)	13,05	13,05	13,05	11,27	9,49	8,62	7,75	7,23	6,71	6,35	6,00	5,74	5,48	5,28	5,07	4,91	4,74	4,61	4,47	4,36	4,24	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	67	69	71	73	75
2		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
	1 (sehr hell)	10,96	10,49	10,01	8,68	7,35	6,73	6,11	5,75	5,38	5,13	4,88	4,70	4,52	4,38	4,24	4,13	4,01	3,92	3,82	3,75	3,67	
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
	2 (hell)	10,96	10,49	10,01	8,68	7,35	6,73	6,11	5,75	5,38	5,13	4,88	4,70	4,52	4,38	4,24	4,13	4,01	3,92	3,82	3,75	3,67	
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126	
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	42	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
	3 (dunkel)	11,51	11,27	11,03	9,19	7,35	6,73	6,11	5,75	5,38	5,13	4,88	4,70	4,52	4,38	4,24	4,13	4,01	3,92	3,82	3,75	3,67	
		60	60	60	60	60	62	63	69	74	79	84	89	93	98	102	106	110	114	118	122	126	
	3		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
1 (sehr hell)		12,74	11,87	11,00	9,74	8,47	7,72	6,96	6,51	6,06	5,75	5,45	5,23	5,00	4,83	4,65	4,51	4,37	4,26	4,14	4,04	3,94	
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135	
		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
2 (hell)		12,74	11,87	11,00	9,74	8,47	7,72	6,96	6,51	6,06	5,75	5,45	5,23	5,00	4,83	4,65	4,51	4,37	4,26	4,14	4,04	3,94	
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135	
		40	40	40	40	40	40	40	41	42	45	47	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
3 (dunkel)		10,80	10,82	10,84	9,66	8,47	7,72	6,96	6,51	6,06	5,75	5,45	5,23	5,00	4,83	4,65	4,51	4,37	4,26	4,14	4,04	3,94	
		60	60	60	60	60	66	72	79	83	89	94	99	104	108	112	116	120	124	128	132	135	

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX V WANDPANEEL D 80 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, sichtbare Befestigung

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	11,48	11,27	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	2 (hell)	11,48	11,27	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	3 (dunkel)	13,05	12,06	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
2	1 (sehr hell)	10,96	11,01	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	2 (hell)	10,96	11,01	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	3 (dunkel)	11,51	10,86	10,20	9,01	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
3	1 (sehr hell)	12,74	11,90	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	2 (hell)	12,74	11,39	10,04	8,93	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	3 (dunkel)	10,80	10,69	10,58	9,20	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit kleiner Lastverteilerplatte Typ 1

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	11,48	11,27	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	2 (hell)	11,48	11,27	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
	3 (dunkel)	13,05	12,06	11,06	9,44	7,82	7,10	6,38	5,96	5,53	5,24	4,95	4,74	4,52	4,35	4,18	4,05	3,91	3,80	3,69	3,60	3,50
2	1 (sehr hell)	12,51	12,27	12,02	9,77	7,52	6,21	4,89	4,25	3,61	3,24	2,87	2,63	2,39	2,23	2,06	1,94	1,82	1,73	1,64	1,57	1,49
	2 (hell)	11,62	11,28	10,93	9,11	7,29	5,98	4,66	4,03	3,40	3,04	2,68	2,46	2,24	2,09	1,93	1,82	1,70	1,62	1,53	1,47	1,40
	3 (dunkel)	11,61	10,92	10,22	8,58	6,93	5,62	4,30	3,68	3,06	2,72	2,39	2,19	1,98	1,85	1,72	1,63	1,53	1,46	1,38	1,33	1,27
3	1 (sehr hell)	12,74	12,69	12,64	10,78	8,92	7,40	5,88	5,12	4,36	3,91	3,46	3,16	2,86	2,65	2,43	2,28	2,12	2,00	1,88	1,78	1,68
	2 (hell)	12,70	12,46	12,22	10,53	8,84	7,32	5,80	5,04	4,28	3,82	3,37	3,08	2,78	2,57	2,36	2,20	2,04	1,93	1,81	1,72	1,62
	3 (dunkel)	13,44	13,16	12,87	10,79	8,71	7,19	5,66	4,90	4,14	3,69	3,24	2,95	2,65	2,44	2,23	2,08	1,93	1,82	1,70	1,61	1,52

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Lastverteilerplatte L=75mm

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.



FESATEX V WANDPANEEL D 80 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit großer Lastverteilerplatte Typ 2

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04
	2 (hell)	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34	11,34
	3 (dunkel)	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05
2	1 (sehr hell)	12,51	12,27	12,02	9,77	7,52	6,21	4,89	4,25	3,61	3,24	2,87	2,63	2,39	2,23	2,06	1,94	1,82	1,73	1,64	1,57	1,49
	2 (hell)	11,62	11,28	10,93	9,11	7,29	5,98	4,66	4,03	3,40	3,04	2,68	2,46	2,24	2,09	1,93	1,82	1,70	1,62	1,53	1,47	1,40
	3 (dunkel)	11,61	10,92	10,22	8,58	6,93	5,62	4,30	3,68	3,06	2,72	2,39	2,19	1,98	1,85	1,72	1,63	1,53	1,46	1,38	1,33	1,27
3	1 (sehr hell)	12,74	12,69	12,64	10,78	8,92	7,40	5,88	5,12	4,36	3,91	3,46	3,16	2,86	2,65	2,43	2,28	2,12	2,00	1,88	1,78	1,68
	2 (hell)	12,70	12,46	12,22	10,53	8,84	7,32	5,80	5,04	4,28	3,82	3,37	3,08	2,78	2,57	2,36	2,20	2,04	1,93	1,81	1,72	1,62
	3 (dunkel)	13,44	13,16	12,87	10,79	8,71	7,19	5,66	4,90	4,14	3,69	3,24	2,95	2,65	2,44	2,23	2,08	1,93	1,82	1,70	1,61	1,52

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Lastverteilerplatte L=200mm

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.



FESATEX V WANDPANEEL D 100 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																					
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	
		40	40	40	40	40	43	45	49	52	55	58	61	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
	1 (sehr hell)	13,64	13,64	13,64	12,14	10,64	9,67	8,69	3,16	7,52	7,12	6,73	6,44	6,14	5,92	5,69	5,51	5,32	5,17	5,02	4,89	4,76	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
		40	40	40	40	40	43	45	49	52	55	58	61	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
	2 (hell)	13,64	13,64	13,64	12,14	10,64	9,67	8,69	8,11	7,52	7,12	6,73	6,44	6,14	5,92	5,69	5,51	5,32	5,17	5,02	4,89	4,76	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
		40	40	40	40	40	43	45	49	52	55	58	61	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
	3 (dunkel)	10,74	10,74	10,74	10,69	10,64	9,67	8,69	8,11	7,52	7,12	6,73	6,44	6,14	5,92	5,69	5,51	5,32	5,17	5,02	4,89	4,76	
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80	82	
2		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70	
	1 (sehr hell)	11,60	10,93	10,25	9,15	8,04	7,39	6,74	6,34	5,94	5,67	5,40	5,20	5,00	4,85	4,69	4,57	4,44	4,34	4,24	4,15	4,06	
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140	
		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70	
	2 (hell)	11,60	10,93	10,25	9,15	8,04	7,39	6,74	6,34	5,94	5,67	5,40	5,20	5,00	4,85	4,69	4,57	4,44	4,34	4,24	4,15	4,06	
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140	
		40	40	40	40	40	40	40	41	41	44	47	50	52	55	57	59	61	64	66	68	70	
	3 (dunkel)	10,59	10,35	10,10	9,07	8,04	7,39	6,74	6,34	5,94	5,67	5,40	5,20	5,00	4,85	4,69	4,57	4,44	4,34	4,24	4,15	4,06	
		60	60	60	60	60	65	70	76	82	88	93	107	103	112	113	108	122	127	131	136	140	
	3		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73	75
1 (sehr hell)		13,13	11,78	10,43	9,89	9,34	8,51	7,67	7,18	6,68	6,34	6,01	5,77	5,52	5,33	5,14	4,99	4,83	4,70	4,57	4,47	4,36	
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150	
		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73	75	
2 (hell)		13,13	11,78	10,43	9,89	9,34	8,51	7,67	7,18	6,68	6,34	6,01	5,77	5,52	5,33	5,14	4,99	4,83	4,70	4,57	4,47	4,36	
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150	
		40	40	40	40	40	40	40	43	46	49	52	55	57	60	62	65	67	69	71	73	75	
3 (dunkel)		11,88	11,12	10,36	9,85	9,34	8,51	7,67	7,18	6,68	6,34	6,01	5,77	5,52	5,33	5,14	4,99	4,83	4,70	4,57	4,47	4,36	
		60	60	60	62	64	72	79	86	92	98	103	109	114	119	123	128	133	138	141	146	150	

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX V WANDPANEEL D 100 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, sichtbare Befestigung

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,64	12,95	12,26	10,47	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	2 (hell)	13,64	12,95	12,26	10,47	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	3 (dunkel)	10,74	10,74	10,74	9,71	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
2	1 (sehr hell)	11,60	10,84	10,08	9,38	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	2 (hell)	11,60	11,25	10,89	9,78	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	3 (dunkel)	10,59	10,38	10,17	9,42	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
3	1 (sehr hell)	13,13	12,70	12,26	10,47	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	2 (hell)	13,13	11,80	10,47	9,57	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	3 (dunkel)	11,88	11,21	10,53	9,60	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit kleiner Lastverteilerplatte Typ 1

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,64	12,95	12,26	10,47	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	2 (hell)	13,64	12,95	12,26	10,47	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
	3 (dunkel)	10,74	10,74	10,74	9,71	8,67	7,88	7,08	6,61	6,13	5,80	5,48	5,25	5,01	4,83	4,64	4,49	4,34	4,22	4,09	3,99	3,88
2	1 (sehr hell)	10,38	10,27	10,15	9,11	8,07	6,66	5,24	4,56	3,87	4,68	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	2 (hell)	12,34	12,00	11,66	9,73	7,80	6,39	4,98	4,31	3,64	4,56	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	3 (dunkel)	10,52	10,84	11,15	9,26	7,37	5,96	4,55	3,90	3,24	4,36	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
3	1 (sehr hell)	13,13	13,13	13,13	11,37	9,61	7,97	6,33	5,51	4,69	5,09	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	2 (hell)	12,60	12,41	12,22	10,87	9,51	7,87	6,23	5,41	4,59	5,04	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88
	3 (dunkel)	10,61	10,41	10,20	9,78	9,36	7,72	6,07	5,26	4,44	4,96	5,48	5,24	5,00	4,82	4,63	4,48	4,33	4,21	4,08	3,98	3,88

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Lastverteilerplatte L=75mm



FESATEX V WANDPANEEL D 100 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit großer Lastverteilerplatte Typ 2

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
	2 (hell)	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64	13,64
	3 (dunkel)	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74	10,74
2	1 (sehr hell)	10,38	10,27	10,15	9,11	8,07	6,66	5,24	4,56	3,87	3,47	3,08	2,83	2,58	2,40	2,22	2,10	1,97	1,87	1,77	1,69	1,61
	2 (hell)	12,34	12,00	11,66	9,73	7,80	6,39	4,98	4,31	3,64	3,26	2,88	2,64	2,40	2,24	2,07	1,96	1,84	1,75	1,66	1,59	1,51
	3 (dunkel)	10,52	10,84	11,15	9,26	7,37	5,96	4,55	3,90	3,24	2,89	2,54	2,33	2,12	1,98	1,84	1,74	1,64	1,57	1,49	1,43	1,37
3	1 (sehr hell)	13,13	13,13	13,13	11,37	9,61	7,97	6,33	5,51	4,69	4,20	3,72	3,40	3,07	2,85	2,62	2,45	2,28	2,15	2,02	1,92	1,81
	2 (hell)	12,60	12,41	12,22	10,87	9,51	7,87	6,23	5,41	4,59	4,10	3,62	3,30	2,98	2,75	2,52	2,36	2,19	2,07	1,94	1,84	1,74
	3 (dunkel)	10,61	10,41	10,20	9,78	9,36	7,72	6,07	5,26	4,44	3,95	3,46	3,15	2,83	2,61	2,38	2,22	2,06	1,94	1,82	1,72	1,62

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Lastverteilerplatte L=200mm



FESATEX V WANDPANEEL D 120 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																				
1		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	15,67	15,59	15,50	13,23	10,96	9,96	8,95	3,16	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	63	65	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	15,67	15,59	15,50	13,23	10,96	9,96	8,95	8,35	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	63	65	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	12,34	12,34	12,34	11,65	10,96	9,96	8,95	8,35	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	61	61	63	65	68	70	72	74	76	78
2		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	50	53	56	58	61	64	66	68	70	73	75
	1 (sehr hell)	12,33	11,29	10,24	9,85	9,46	8,66	7,86	7,39	6,92	6,60	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,31	5,16	5,04	4,92	4,82	4,72
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	150
		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	50	53	56	58	61	64	66	68	70	73	75
	2 (hell)	12,33	11,29	10,24	9,85	9,46	8,66	7,86	7,39	6,92	6,60	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,31	5,16	5,04	4,92	4,82	4,72
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	150
		40	40	40	40	40	40	40	42	44	47	50	53	56	58	61	64	66	68	70	73	75
	3 (dunkel)	10,14	10,14	10,14	9,80	9,46	8,66	7,86	7,39	6,92	6,60	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,31	5,16	5,04	4,92	4,82	4,72
		60	60	60	60	60	68	75	82	88	94	100	106	111	116	121	126	131	136	140	145	150
	3		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	78	70	72	74	76
1 (sehr hell)		12,59	12,32	12,05	11,32	10,58	9,75	8,92	8,34	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	62	63	75	85	92	99	105	110	116	121	126	130	135	139	144	148	152	155
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	78	70	72	74	76	78
2 (hell)		12,59	12,32	12,05	11,32	10,58	9,75	8,92	8,34	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	62	63	75	85	92	99	105	110	116	121	126	130	135	139	144	148	152	155
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	78	70	72	74	76	78
3 (dunkel)		11,89	11,10	10,31	10,45	10,58	9,75	8,92	8,34	7,75	7,34	6,93	6,63	6,33	6,10	5,86	5,67	5,48	5,33	5,17	5,04	4,90
		60	60	60	62	63	75	85	92	99	105	110	116	121	126	130	135	139	144	148	152	155
		40	40	40	40	40	42	43	47	50	53	55	58	61	63	65	78	70	72	74	76	78

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX V WANDPANEEL D 120 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, sichtbare Befestigung

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	15,67	14,64	13,61	11,62	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	2 (hell)	15,67	14,64	13,61	11,62	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	3 (dunkel)	12,34	12,34	12,34	10,98	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
2	1 (sehr hell)	12,33	12,30	12,26	10,94	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	2 (hell)	12,33	11,72	11,1	10,36	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	3 (dunkel)	10,14	10,09	10,04	9,03	8,02	7,45	6,87	6,53	6,18	5,94	5,71	5,54	5,36	5,25	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
3	1 (sehr hell)	12,59	13,10	13,61	11,62	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	2 (hell)	12,59	12,48	12,37	11,00	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	3 (dunkel)	11,89	11,54	11,18	10,40	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit kleiner Lastverteilerplatte Typ 1

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																			
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	15,67	14,64	13,61	11,62	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	2 (hell)	15,67	14,64	13,61	11,62	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
	3 (dunkel)	12,34	12,34	12,34	10,98	9,62	8,74	7,86	7,34	6,81	6,45	6,09	5,83	5,56	5,35	5,14	4,98	4,81	4,68	4,54	4,42	4,30
2	1 (sehr hell)	10,52	10,46	10,40	9,52	8,64	7,13	5,62	4,89	4,16	3,74	3,32	3,05	2,78	2,60	2,41	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,75
	2 (hell)	10,20	11,13	12,06	10,21	8,35	6,85	5,34	4,62	3,90	3,50	3,10	2,85	2,60	2,43	2,25	2,13	2,00	1,90	1,80	1,73	1,65
	3 (dunkel)	10,70	11,07	11,44	9,65	7,86	6,36	4,86	4,17	3,48	3,12	2,76	2,54	2,31	2,16	2,01	1,91	1,80	1,72	1,63	1,57	1,50
3	1 (sehr hell)	12,41	12,15	11,88	10,96	10,03	8,41	6,78	5,91	5,03	4,50	3,98	3,64	3,30	3,06	2,81	2,63	2,45	2,31	2,17	2,06	1,95
	2 (hell)	11,40	11,25	11,09	10,56	10,03	8,35	6,67	5,80	4,92	4,40	3,88	3,54	3,19	2,95	2,71	2,54	2,36	2,22	2,08	1,98	1,87
	3 (dunkel)	11,31	11,22	11,12	10,57	10,02	8,26	6,50	5,63	4,75	4,22	3,70	3,37	3,03	2,80	2,56	2,39	2,21	2,08	1,95	1,85	1,75

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Lastverteilerplatte L=75mm



FESATEX V WANDPANEEL D 120 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit großer Lastverteilerplatte Typ 2

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
			0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
	2 (hell)	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67	15,67
	3 (dunkel)	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34
2	1 (sehr hell)	10,52	10,46	10,40	9,52	8,64	7,13	5,62	4,89	4,16	3,74	3,32	3,05	2,78	2,60	2,41	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,75	
	2 (hell)	10,20	11,13	12,06	10,21	8,35	6,85	5,34	4,62	3,90	3,50	3,10	2,85	2,60	2,43	2,25	2,13	2,00	1,90	1,80	1,73	1,65	
	3 (dunkel)	10,70	11,07	11,44	9,65	7,86	6,36	4,86	4,17	3,48	3,12	2,76	2,54	2,31	2,16	2,01	1,91	1,80	1,72	1,63	1,57	1,50	
3	1 (sehr hell)	12,41	12,15	11,88	10,96	10,03	8,41	6,78	5,91	5,03	4,50	3,98	3,64	3,30	3,06	2,81	2,63	2,45	2,31	2,17	2,06	1,95	
	2 (hell)	11,40	11,25	11,09	10,56	10,03	8,35	6,67	5,80	4,92	4,40	3,88	3,54	3,19	2,95	2,71	2,54	2,36	2,22	2,08	1,98	1,87	
	3 (dunkel)	11,31	11,22	11,12	10,57	10,02	8,26	6,50	5,63	4,75	4,22	3,70	3,37	3,03	2,80	2,56	2,39	2,21	2,08	1,95	1,85	1,75	

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Lastverteilerplatte L=200mm



FESATEX V WANDPANEEL D 140 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Winddruck

Felder		Farbgruppe	charakteristischer Winddruck in kN/m²																			
		0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
1		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	17,64	16,56	15,47	13,21	10,94	9,94	8,93	3,16	7,74	7,33	6,92	6,62	6,32	6,09	5,85	5,66	5,47	5,32	5,16	5,03	4,89
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	17,64	16,56	15,47	13,21	10,94	9,94	8,93	8,34	7,74	7,33	6,92	6,62	6,32	6,09	5,85	5,66	5,47	5,32	5,16	5,03	4,89
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	68	70	72	74	76	78
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	13,89	13,89	13,89	12,42	10,94	9,94	8,93	8,34	7,74	7,33	6,92	6,62	6,32	6,09	5,85	5,66	5,47	5,32	5,16	5,03	4,89
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	65	68	70	72	74	76	78
2		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	12,27	11,25	10,22	9,84	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	61	61	73	85	92	98	104	110	115	120	125	130	135	139	143	147	151	155
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	11,49	10,86	10,22	9,84	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	61	61	73	85	92	98	104	110	115	120	125	130	135	139	143	147	151	155
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	10,48	10,42	10,36	9,91	9,45	8,66	7,86	7,39	6,91	6,59	6,28	6,05	5,81	5,63	5,45	5,30	5,15	5,03	4,91	4,81	4,71
		60	60	60	61	61	73	85	92	98	104	110	115	120	125	130	135	139	143	147	151	155
3		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	1 (sehr hell)	10,06	10,53	10,99	10,91	10,83	9,88	8,93	8,34	7,74	7,33	6,92	6,62	6,32	6,09	5,85	5,66	5,47	5,32	5,16	5,03	4,89
		60	60	60	61	61	73	85	92	98	104	110	115	120	125	130	135	139	143	147	151	155
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	2 (hell)	10,09	10,09	10,09	10,46	10,83	9,88	8,93	8,34	7,74	7,33	6,92	6,62	6,32	6,09	5,85	5,66	5,47	5,32	5,16	5,03	4,89
		60	60	60	62	63	74	85	92	98	104	110	115	120	125	130	135	139	143	147	151	155
		40	40	40	40	40	42	43	46	49	52	55	58	60	63	65	68	70	72	74	76	78
	3 (dunkel)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	62	63	68	72	77	81	86	90

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.



FESATEX V WANDPANEEL D 140 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, sichtbare Befestigung

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	17,64	16,24	14,84	12,67	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
	2 (hell)	17,64	16,24	14,84	12,67	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
	3 (dunkel)	13,89	13,89	13,89	12,20	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
2	1 (sehr hell)	10,48	9,01	7,53	6,79	6,05	5,71	5,36	5,14	4,92	4,77	4,62	4,50	4,38	4,29	4,2	4,12	4,04	3,98	3,91	3,86	3,8
	2 (hell)	5,68	5,22	4,75	4,55	4,34	4,21	4,07	3,98	3,88	3,80	3,73	3,67	3,6	3,55	3,5	3,46	3,41	3,38	3,34	3,30	3,26
	3 (dunkel)	3,14	3,10	3,06	3,03	2,99	2,96	2,93	2,91	2,88	2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,75	2,73	2,71	2,70	2,68	2,67	2,65
3	1 (sehr hell)	10,06	10,04	10,02	8,70	7,37	6,79	6,2	5,85	5,5	5,26	5,03	4,86	4,69	4,56	4,42	4,31	4,2	4,11	4,01	3,93	3,84
	2 (hell)	10,09	8,08	6,07	5,50	4,93	4,66	4,39	4,22	4,04	3,92	3,8	3,71	3,62	3,55	3,47	3,41	3,34	3,29	3,24	3,20	3,15
	3 (dunkel)	2,83	2,79	2,74	2,70	2,66	2,63	2,6	2,57	2,54	2,51	2,49	2,47	2,45	2,43	2,41	2,39	2,37	2,36	2,34	2,33	2,31

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit kleiner Lastverteilerplatte Typ 1

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	17,64	16,24	14,84	12,67	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
	2 (hell)	17,64	16,24	14,84	12,67	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
	3 (dunkel)	13,89	13,89	13,89	12,20	10,5	9,54	8,57	8,00	7,42	7,03	6,64	6,35	6,06	5,84	5,61	5,43	5,25	5,10	4,95	4,82	4,69
2	1 (sehr hell)	10,20	10,24	10,28	9,75	9,22	7,62	6,01	5,24	4,47	4,02	3,58	3,30	3,01	2,81	2,61	2,47	2,32	2,21	2,09	2,00	1,91
	2 (hell)	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	4,94	4,20	3,78	3,36	3,09	2,82	2,64	2,45	2,32	2,18	2,08	1,97	1,89	1,80
	3 (dunkel)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,07	3,01	2,78	2,54	2,38	2,21	2,10	1,98	1,89	1,80	1,73	1,65
3	1 (sehr hell)	10,06	10,06	10,06	8,65	7,23	6,30	5,37	5,37	5,37	4,81	4,26	3,89	3,52	3,26	3,00	2,81	2,62	2,48	2,33	2,22	2,10
	2 (hell)	10,09	10,09	10,09	8,60	7,11	6,18	5,25	5,25	5,25	3,19	1,14	2,28	3,41	3,16	2,90	2,71	2,52	2,38	2,24	2,13	2,02
	3 (dunkel)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,79	2,74	2,56	2,38	2,24	2,10	2,00	1,89

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.
Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

Lastverteilerplatte L=75mm



FESATEX V WANDPANEEL D 140 0,63 / 0,40 S320

Zulässige Pfetten- und Stützabstände für Windsog, verdeckte Befestigung mit großer Lastverteilerplatte Typ 2

Felder	Farbgruppe	charakteristischer Windsog in kN/m ²																				
		0,00	-0,10	-0,20	-0,30	-0,40	-0,50	-0,60	-0,70	-0,80	-0,90	-1,00	-1,10	-1,20	-1,30	-1,40	-1,50	-1,60	-1,70	-1,80	-1,90	-2,00
1	1 (sehr hell)	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64
	2 (hell)	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64	17,64
	3 (dunkel)	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89
2	1 (sehr hell)	10,2	10,24	10,28	9,75	9,22	7,62	6,01	5,24	4,47	4,02	3,58	3,30	3,01	2,81	2,61	2,47	2,32	2,21	2,09	2,00	1,91
	2 (hell)	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	4,94	4,2	3,78	3,36	3,09	2,82	2,64	2,45	2,32	2,18	2,08	1,97	1,89	1,8
	3 (dunkel)	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,07	3,01	2,78	2,54	2,38	2,21	2,10	1,98	1,89	1,8	1,73	1,65
3	1 (sehr hell)	10,06	10,06	10,06	10,11	10,15	8,69	7,23	6,30	5,37	4,81	4,26	3,89	3,52	3,26	3	2,81	2,62	2,48	2,33	2,22	2,1
	2 (hell)	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	8,60	7,11	6,18	5,25	4,69	4,14	3,78	3,41	3,16	2,9	2,71	2,52	2,38	2,24	2,13	2,02
	3 (dunkel)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,79	2,74	2,56	2,38	2,24	2,1	2,00	1,89

Die Hinweise und Vorbemerkungen zur Anwendung der Belastungstabellen für Fesatex Wandpaneele sichtbar befestigt (Stand 01/2026) sind zu beachten.
Der Nachweis der verdeckten Befestigung an den Endauflagern muss separat geführt werden. Bei Fragen sprechen Sie bitte unseren Verkauf an.

astverteilerplatte L=200mm